

19.04.2016

## 1-ACHS-ABSENK-ARBEITSANHÄNGER TYP : Rohrer MS2, TYPENGEPRÜFT FÜR MOTORSPRITZE Typ 2



### BEDIENUNG:

- Einfaches, schonendes und sicheres Be- und Entladen der Motorspritze durch eine Person (weil das Heck bis auf den Boden abgesenkt wird)
- Motorspritze kann voll umfänglich auf dem Anhänger betrieben werden
- Motorspritze kann auf dem Anhänger betankt und gewartet werden
- Einfache Saugschlauch Entnahme am Heck (ohne die Demontage der Schlauchhaspel)
- Schlauchhaspel können auf angenehmer Höhe Be- und Entladen werden (durch Anhänger Absenkung)
- Einfaches Be- und Entladen der Schlauchhaspel durch selbst schnappende Sicherungs-Rigel
- Einfaches und schnelles Be- und Entladen der Triopan-Faltsignale (es muss keine Sicherung entfernt werden)
- Durch Auflaufbremse bessere und sichere Fahreigenschaften

### MASSE:

Gesamtlänge inklusive Deichsel: ca. 3'450 mm  
Plattformlänge : ca. 2'150 mm  
Breite über Schlauchhaspel (ø : 480) : ca. 1'850 mm  
Gesamtbreite : 1900 mm  
Plattformhöhe ab Boden : variabel  
Gesamthöhe über Schlauchhaspel: ca. 1'350 mm

### GEWICHTE:

Leergewicht : ca. 420 kg  
Gesamtgewicht : 750 – 1050 kg  
Garantiegewicht : 1050 kg  
Achslast : 1050 kg  
Deichsellast-Garantie : 100 kg

### ANHÄNGER:

- Absenk-Anhängerachse mit gummigefederten Achsstummeln - Achskörper feuerverzinkt
- Auflaufbremse
- Naben mit Bremsen 200 x 50
- Felgen 4,5"J x 13" mit Pneu 155/70R-13"
- Handbremshebel mit Abreissleine
- Stahldeichsel mit DIN-Zugöse oder Kugelkupplung
- Anhängerstecker 7 oder 13 polig
- Stützrad robuste Ausführung
- Komplette LED-Beleuchtung

### PLATTFORM:

- aus Blechwanne
- seitlich Kästen für 4x Saugschläuche Storz 110
- an allen Ecken offene Halterung für Schlauchbrücken
- beidseitig je eine Halterung für Schlauchhaspel, mit entsprechender Arretierung (einfache Bedienung)
- hinter der Schlauchbrückenthalterung auf der linken Seite eine offene Halterung für ein Benzinkanister Modell Armee, 20 lt
- hinter der Kiste eine Halterung für 2x Triopan-Faltsignal
- an der Front ein Halterung für Spezialschaufel und -Pickel

19.04.2016

- Lackierung in feuerwehrrrot RAL 3000 oder lemongrün (pulverbeschichtet)
- grosse geräumige beleuchtete Kiste, Länge x Breite x Höhe der Kiste = 700 x 1'000 x 600 mm, Deckel (wahlweise durchsichtig) Gasdruckdämpfer
- auf der Plattform zwei Winkelschienen mit Anschlag und Arretierung. Schienen aus Rostfreiemstahl.
- beide Räder mit Kunststoffkotflügel
- Halterung für ein Ausgleichsbecken über Pumpe optional
- Halterung für ein Schwimmseier hinter Materialkiste optional
- Halterung für ein Feuerlöscher an der Aussenseite optional

